

SEMI PROFI 500-10-90 D

1121490162

Informační produktový list



Mobilní pístový kompresor

Klínovým řemenem
poháněný pístový kompresor se 2 válci a dvoustupňovou kompresí na tlak 10 zvyšuje výkon a zajišťuje vysoký stupeň účinnosti.



Velký ventilátor pro optimální chlazení.

Mezichladič a dochlazovač
zajišťují rychlé ochlazení vyrobeného stl. vzduchu

Dobře přístupné vypouštění kondenzátu pod vzdušníkem. Je možné snadno připojit odvaděč kondenzátu Ecomat

SEMI PROFI 500-10-90 D

1121490162

Informační produktový list



Technické údaje

Číslo pol.	1121490162
Maximální výstupní tlak	10 bar
Nasávané množství	510 l/min
Dodávané množství	335 l/min
Počet otáček kompresoru	1280 min ⁻¹
Jmenovitý výkon hnacího motoru (V/Hz)	3 kW (400 V/50 Hz)
Okolní teplota min. / max.	+2 °C / +40 °C
Hlučnost (LPA1 – DIN 45635 T13)	95 dB(A)
Objem nádrže	90 l
Rozměry (Š x H x V)	1100 x 400 x 830
Hmotnost	66 kg

Ostatní údaje

Záruka	24 měsíců
--------	-----------